

OPIS NR 11

SZAFKA BIUROWA AKTOWA

Wykonanie: boki tył i drzwi z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wieniec dolny, górny oraz półki z płyty o grubości 25 mm, trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrodowo. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C (UZ-133 INOX GTV), rozstaw 128 mm, zamek baswilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Szafka posiada 5 poziomów na segregatory , półki o regulacji 3 stopniowej co 32 mm, półki mocowane na podpórkach z bolcem zapobiegającym wypadaniu półek. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 3 zawiasach (każde skrzydło drzwiowe). Kąt otwierania drzwi 270 stopni (rys.2). Szafka na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.1). Kolor płyty dąb linberg.


Wymiary:

szerokość: 80 cm

głębokość: 43 cm

wysokość z cokołem: 190,7 cm

rys. nr 1



rys. nr 2

