

OPIS NR 3

Krzeseł stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami , siedzisko z oparciem tapicerowane materiałem

Wymagane wymiary krzesła:

- Wysokość całkowita 930 mm
- Szerokość całkowita 595 mm
- Głębokość całkowita 655 mm
- Wysokość siedziska 455 mm
- Szerokość siedziska 460 mm
- Szerokość oparcia 450 mm
- Głębokość siedziska 485 mm
- Wysokość oparcia 505 mm
- Długość oparcia 540 mm

Krzeseł powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania 4 sztuk
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości 11 mm i panki
- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa elementy połączone ze sobą metalowym łącznikiem co daje dodatkową elastyczność oparcia
- Pomiędzy siedziskiem i oparciem na tapicerce widoczna jest wyraźną krawędź podziału
- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o cechach trudnopalnych .
- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
- W tylnej części siedziska wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tapicerki
- Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźnie krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny . Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.
- Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegający uszkodzeniom tapicerki podczas sztaplowania
- Oparcie o całkowitej grubości 40 mm
- Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm
- Stelaż malowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm
- Stelaż nie jest w żaden sposób połączony z oparciem
- Mocowanie stelaża z elementem tapicerowanym znajduje się wyłącznie pod siedziskiem
- Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie klina .
- Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury .
- Nakładki z czarnego PU na podłokietniki o długości 285 mm i szerokości 50 mm

Krzeseł tapicerowana materiałem powlekanym o parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 300 000 cykli
- Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
- Odporność na światło minimum 5
- Gramatura 650 g/m²
- Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester
- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynek , krew i pot
- Właściwości bakteriostatyczne
- Tapicerka do wyboru z palety 16 kolorów

